

		ADVANT B2 13	ADVANT B2 18	ADVANT B2 25
Nominaal vermogen	kW	13 kW	18 kW	25 kW
Convective warmteafgifte	kW	5.5 kW	7,1 kW	11 kW
Warmteafgifte op de watermantel	kW	11 kW	15,5 kW	21,5 kW
Hoogte H	mm	900	950	1100
Bredte L / Diepte D	mm	530/520	530/520	600/580
Volume watermantel	L	18	23	35
Volume van het expansievat	L	8	8	8
Maximale werkdruk	bar	2	2	2
Aanbevolen werkdruk	bar	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Uitgang/ingang watermantel		Nippel ø 1"	Nippelø 1"	Nippelø 1"
Voeding / Voeding van elektrisch onderdeel	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400
Capaciteit pellettrecter	kg	12	13	25
Gewicht	kg	120	140	180
Luchtinlaatpijp	mm	ø50	ø50	ø50
Uitlaatgassen -Aansluiting schoorsteen	mm	ø80	ø80	ø80
Uitlaatgastemperatuur	°C	<180	<180	<180
Gemiddeld brandstofverbruik per uur (berekend met 24 uur bedrijf bij 30% van max. vermogen)	h/kg	0.8	1.1	1.5
Brandduur per volle hop pellets bij max. vermogen	h	4,5	4	5
Rookgas CO-gehalte berekend tot 13% O2 bij nominaal verwarmingsvermogen	h/kg	0,02%	0,02%	0,02%
Rendement	%	87,5	89	91,2