

		Pell eco 35	Pell eco 55
Vermogen	kW	35	55
Min / Max vermogen	kW	5÷35	15÷55
Stroomverbruik: Elektrische voeding	Tijdens het ontstekingsproces	W	~ 400
	In bedrijfsmodus	W	~ 60÷70
	V/Hz	~230 AC/50 Hz houtpellets, Ø 6÷8mm /EN 14961-2:2011	
Brandstof			
Aansluitkit voor ketel		+	+
Vermogen instelling		+	+
Verbrandingsproces efficiëntie	%	99	99
Warmteoverdracht	%	96	96
Gewicht van de brander	kg	17	20
Minimaal aanbevolen verbrandingskamer van de ketel	Hoogte	350	350
	Breedte	450	450
	Lengte mm	450	550
	Hoogte H,mm	520	520
Afmetingen	Lengte L,mm	591	723
	Breedte B,mm	240	274
	Lengte A,mm	358	408
Branderbehuizing	Hoogte C,mm	245	245
	Diameter D, mm	170	170
Verbrandingskamerbehuizing	Lengte E,mm	233	320
	Diameter G, mm	Ø 60	Ø 60
Toevoerleiding	Lengte I, mm	250	250
	Model M	ECO-L 25-40	ECO-L 25-40
	Diameter G, mm	Ø 75	Ø 75
		1500/2000/30	1500/2000/300
Brandstofschoof	Lengte I, mm	00	0
	Gewicht kg	5,5/7/8	5,5/7/8
	Diameter	Ø 60	Ø 60
Flexibele buis	Lengte N, mm	700	700
Verrijdbare grill	P	+	+
	Geïntegreerde microprocessorbesturing	U	+
		Centrale verwarmingspomp / SWW-pomp	
Mogelijkheid om pompen te besturen			