

			Pell Bio 20	Pell Bio 35
Vermogen		kW	20	35
Min. / max. vermogen		kW	5÷20	10÷35
	Tijdens het ontstekingsproces	W	~ 400	
	In bedrijfsmodus		~ 60÷70	
	In zelfreinigende modus	W	~ 1300	
Stroomverbruik:		V/Hz	~230 AC/50 Hz	
Elektrische voeding				
Aansluitkit voor ketel			•	•
Vermogen instelling			•	•
Verbrandingsproces efficiëntie		%	96	96
Warmteoverdracht		%	92	92
Gewicht van de brander		kg	26	39
Minimaal aanbevolen verbrandingskamer van de ketel	Hoogte		250	350
	Breedte		250	450
	Diepte	mm	390	550
	Hoogte	H,mm	575	575
	Lengte	L,mm	622	694
Afmetingen	Breedte	B,mm	245	300
	Lengte	A,mm	390	390
	Breedte	B,mm	245	245
Branderbehuizing	Hoogte	C,mm	360	360
	Diameter	D, mm	140	170
Verbrandingskamerbehuizing	Lengte	E,mm	233	308
	Diameter	G, mm	Ø 60	Ø 60
Toevoerleiding	Lengte	I, mm	250	250
Zelfreinigend systeem		P	•	•
Geïntegreerde microprocessorbesturing		U	•	•
Brander vlam, lengte*		F, mm	750	1000
	Diamenetr		Ø 75	Ø 75
Brandstoftoevoer	Lengte	M, mm	1500	1500
	Diameter		Ø 60	Ø 60
Flexibele buis	Lengte	N, mm	700	700
Schroefgewicht		kg	6	6