

		MB NL2 PRL 100	MB NL2 PRL 120
Inhoud	L	100	120
Hoogte	H, mm	960	1120
Diameter	D, mm	Ø 440	Ø 440
Isolatie	mm	20 mm твърд PPU	
Bedrijfsdruk/Maximale temperatuur	MPa(bar)/0C	0.8(8)/95	0.8(8)/95
Druktest van boiler	MPa(bar)	1.3(13)	1.3(13)
Elektrische verwarming (optioneel vermogen)	kW	2/3	2/3
Gewicht	kg	48	52
Koud water aansluiting	A	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Warme water aansluiting	B	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Werkdruk / Max. temperatuur spiraal S1/S2	MPa(bar)/0C	1.6(16)/110	1.6(16)/110
S1/S2 spoeltestdruk	MPa(bar)	2.5(25)	2.5(25)
Capaciteit van spiralen S1 /S2	L	2.8/1.6	2.8/1.6
Warmtewisselingsoppervlak van spiralen S1/S2	m2	0.54/0.31	0.54/0.31
Ingang spiraal S1	S1i, mm, Rp 3/4"	738	738
Uitgang spiraal S1	S1o, mm, Rp 3/4"	141	141
Вход Ingang spiraal S2	S2i, mm, Rp 3/4"	638	638
Uitgang spiraal S2	S2o, mm, Rp 3/4"	258	258
Continu vermogen volgens DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2	kW (m3/h)	9(0.22)/8(0.2)	9(0.22)/8(0.2)
NL - vermogensfactor 60°C, S1/S2	NL 60°C	1.3/1	1.3/1
Spoeldrukverlies Δp, S1/S2	Δp, mbar	55/50	55/50
Revisieopening/flens	O, O1, Ø, mm	132/90	132/90
Anodische beschermer	P1, P2	+/+	+/+
Thermoregulator	T	+	+
Muursteunen	X, mm	+	+