

Лист1

		MB NL2 V/S1 80	MB NL2 V/S1 100	MB NL2 V/S1 120
Inhoud	L	80	100	120
Hoogte	H, mm	800	960	1120
Diameter	D, mm	Ø 440	Ø 440	Ø 440
Isolatie	mm	20 mm твърд PPU		
Bedrijfsdruk/Maximale temperatuur	MPa(bar)/0C	0.8(8)/95	0.8(8)/95	0.8(8)/95
Druktest van boiler	MPa(bar)	1.3(13)	1.3(13)	1.3(13)
Elektrische verwarming (optioneel vermogen)	kW	2/3	2/3	2/3
Gewicht	kg	36,4	43,6	49
Koud water inlaat	A	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Uitlaat voor heet water	B	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Werkdruk / Max. spiraaltemperatuur S1	MPa(bar)/0C	1.6(16)/110	1.6(16)/110	1.6(16)/110
Druktest spiraal S1	MPa(bar)	2.5(25)	2.5(25)	2.5(25)
S1 spoelcapaciteit	L	2,04	2,7	2,7
Warmtewisselingsoppervlak van de spoel S1	m2	0,4	0,53	0,53
Spiraalingang	S1i, mm, Rp3/4"	426	540	540
Spiraaluitgang	S1o, mm, Rp3/4"	140	140	140
Continu vermogen volgens DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1	kW (m3/h)	8.2(0.20)	9(0.22)	9(0.22)
NL - vermogensfactor 60°C, S1	NL 60°C	1	1,3	1,3
Drukverlies Δp, S1	Δp, mbar	50	55	55
Revisieopening/flens	O, O1, Ø, mm	132/90	132/90	132/90
Anodische beschermer	P1, P2	+/+	+/+	+/+
Thermoregulator	T	+	+	+
Stand voor wand	X, mm	+	+	+