

Technische specificaties PR2 Buffervaten					
Parameter	Eenheid	PR2 1500	PR2 2000	PR2 2500	PR2 3000
Inhoud	L	1500	2000	2500	3000
Hoogte zonder / met isolatie	H, Hi, mm	2150 / 2220	2132 / 2182	2482 / 2532	2246 / 2296
Installatiehoogte	mm	2220	2220	2542	2332
Diameter zonder / met isolatie	D, mm	Ø1000 / 1200	Ø1200 / 1400	Ø1200 / 1400	Ø1400 / 1600
Werkdruk / max. temperatuur buffervat	bar / °C	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95
Werkdruk / max. temperatuur spiraal	bar / °C	16 / 110	16 / 110	16 / 110	16 / 110
Vermogen cv-ketel t.b.v. aansluiting	kW	27–50	36–67	46–84	55–100
Gewicht zonder / met isolatie	kg	306 / 329	366 / 393	400 / 430	520 / 555
Aansluiting elektrisch element	mm, Rp 1½"	1130	1170	1170	1184
Warmtedrager aansluiting C1	mm, Rp 1½"	1808	1775	2125	1797
Warmtedrager aansluiting C2	mm, Rp 1½"	1305	1420	1420	1474
Warmtedrager aansluiting C3	mm, Rp 1½"	1085	1170	1170	1184
Warmtedrager aansluiting C4	mm, Rp 1½"	765	735	735	864
Voeleropening A1	mm, Rp ½"	875	920	920	910
Voeleropening A2	mm, Rp ½"	1700	1645	1645	1660
Voeleropening A3	mm, Rp ½"	1525	1535	1625	1590
Voeleropening A4	mm, Rp ½"	975	500	500	610
Ontluchting	mm, Rp 1½"	2150	2132	2482	2246
Inhoud onderste / bovenste spiraal (S1 / S2)	L	21 / 14.8	24.6 / 14.8	24.6 / 14.8	29.9 / 17.1
Warmtewisseloppervlak S1 / S2	m²	3.4 / 2.4	4.0 / 2.4	4.0 / 2.4	4.9 / 2.8
Ingang / uitgang onderste spiraal (S1i / S1o)	mm, Rp 1"	895 / 375	980 / 380	980 / 380	1082 / 477
Ingang / uitgang bovenste spiraal (S2i / S2o)	mm, Rp 1"	1635 / 1225	1645 / 1285	1889 / 1525	1660 / 1310