

Модел	TDA E200 / TDA S200	TDA E300 / TDA S300
Inhoud :		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Verwarmingsvermogen	1850 W (3850W)*	1850 W (3850 W)*
COP (EN 16147, EU 812/2013)	3,4 – L	3,4 – XL
Hoeveelheid warm water (EN 16147)	275 L	387,7 L
Optie:		
Warmtebron	Lucht	Lucht
Controller	4R OPTITRONIC	4R OPTITRONIC
Инсталация	Intern	Intern
Vermogensbeheer	ON/OFF	ON/OFF
Ontdoien	HotGas Bypass	HotGas Bypass
Elektrische verwarming	2×1000 W	2×1000 W
Werkgebied:		
Luchttemperatuur: min — max	5°C to 35°C	5°C to 35°C
Watertemperatuur: min. inlaat - max. Uitlaat	10°C – 60°C	10°C – 60°C
Koudetechniek:		
Warmteoverdracht	R134a	R134a
Hoeveelheid warmtedrager	1,3 kg	1,3 kg
Warmtebron :		
Vereiste luchtstroom	400 m3/h – 500 m3/h	400 m3/h – 500 m3/h
Max. Luchtdrukdaling	50 Pa	50 Pa
Externe statische luchtdruk	~ 90 Pa	~ 90 Pa
Volume waterreservoir	200 L	300 L
Sanitaire aansluitingen (koud/warm water)	1“	1“
Sanitaire aansluitingen voor watercirculatie	3/4“	3/4“
Externe warmtebronnen	1“	1“
Elektrische gegevens:		
Voeding/beveiliging	230 V; 50 Hz / 16 A	230 V; 50 Hz / 16 A
Elektrische kracht	440 W (2440 W)*	440 W (2440 W)*
Geluidsniveau:		
Geluidsvermogen met luchtkanalen	<61 dB(A)*	